TOA DKK

HACH®
Be Right™

DRB200
リアクター

全窒素、全りん、COD
測定時の加熱分解用に

20℃から150℃までの昇温がわずか10分

高速加熱

●特　長

ホットプレート、還流カラムなどの分解ツールの代わりに使用可能

選べるサンプル数／バイアルサイズ（購入時に選択）

3種類のブロック編成から、サンプル数やバイアルサイズに合わせた選択が可能
2チャンネルタイプは、さらに5種類のブロック編成から選択が可能

COD・TOCをはじめとする6パターンの分解条件（温度／時間）プログラム内蔵

ユーザープログラムを3パターン登録可能

37～165℃の範囲で任意に温度設定が可能
0～480分まで任意にタイマー設定が可能

チャンネルごとに、温度・時間の設定が可能（2チャンネルモデルのみ）

HACH（ハック）日本総代理店
東亜ディーケーケー株式会社

DRB200の編成

穴径と本数／ブロックイメージ		電源 ※1	TOADKKコード	HACHプロダクト番号	測定項目 φ13㎜	測定項目 φ16㎜	測定項目 φ20㎜
1ch	〔16㎜×15本〕 	AC115V	HACH2668	LTV082.53.40001	全クロム（TNTplus）※2 COD（TNTplus） 全りん（TNTplus） 揮発性酸（TNTplus）	COD（TNT） 全窒素（TNT） 全りん（TNT） COD-Mn（TNT） TOC（TNT） COD-$KMnO_4$	—
		AC230V	HACH2667	LTV082.52.40001			
1ch	〔16㎜×9本〕+〔20㎜×2本〕 	AC115V	HACH2739	LTV082.53.30001			全窒素（TNTplus） s-TKN（TNTplus） 鉛（TNTplus） カドミウム（TNTplus） 金属前処理キット（TNTplus用）
		AC230V	HACH3420	LTV082.52.30001			
1ch	〔13㎜×9本〕+〔20㎜×2本〕 	AC115V	HACH2740	DRB200-01	全クロム（TNTplus） COD（TNTplus） 全りん（TNTplus） 揮発性酸（TNTplus）	COD（TNT）※3 全窒素（TNT） 全りん（TNT） COD-Mn（TNT） TOC（TNT） COD-$KMnO_4$	
		AC230V	HACH3674	DRB200-05			
2ch	〔16㎜×15本〕×2ch 	AC115V	HACH3404	LTV082.53.44001	全クロム（TNTplus）※2 COD（TNTplus） 全りん（TNTplus） 揮発性酸（TNTplus）	COD（TNT） 全窒素（TNT） 全りん（TNT） COD-Mn（TNT） TOC（TNT） COD-$KMnO_4$	—
		AC230V	HACH3421	LTV082.52.44001			
2ch	〔13㎜×15本〕×2ch 	AC115V	HACH2742	DRB200-03	全クロム（TNTplus） COD（TNTplus） 全りん（TNTplus） 揮発性酸（TNTplus）	—	—
		AC230V	HACH3676	DRB200-07			
2ch	〔13㎜×6本〕+〔20㎜×4本〕×2ch 	AC115V	HACH2743	DRB200-04		COD（TNT）※3 全窒素（TNT） 全りん（TNT） COD-Mn（TNT） TOC（TNT） COD-$KMnO_4$	全窒素（TNTplus） s-TKN（TNTplus） 鉛（TNTplus） カドミウム（TNTplus） 金属前処理キット（TNTplus用）
		AC230V	HACH3677	DRB200-08			
2ch	〔13㎜×15本〕〔13㎜×6本〕+〔20㎜×4本〕 	AC115V	HACH2741	DRB200-02			
		AC230V	HACH3675	DRB200-06			
2ch	〔16㎜×15本〕〔16㎜×6本〕+〔20㎜×4本〕 	AC115V	HACH2669	LTV082.53.42001	全クロム（TNTplus）※2 COD（TNTplus） 全りん（TNTplus） 揮発性酸（TNTplus）	COD（TNT） 全窒素（TNT） 全りん（TNT） COD-Mn（TNT） TOC（TNT） COD-$KMnO_4$	
		AC230V	HACH3386	LTV082.52.42001			

お勧め! HACH2669／3386はアダプタを使えばすべてのバイアルが使用できます。
また、2chのため、異なる温度設定で加熱分解できます。

※1 AC115VはAC100Vでも使用できます。
※2 φ16㎜は径変換アダプタ（HACH2744）によりφ13㎜に変換できます。
※3 φ20㎜は径変換アダプタ（HACH2745）によりφ16㎜に変換できます。
注）購入後のブロック変更およびチャンネル数の変更はできません。

仕　様

動作周囲温度	10～45℃
プログラム可能な温度範囲	37～165℃
電源	AC115V/230V、50/60Hz
外形寸法	260(W)×320(D)×145(H)㎜
質量	約2～2.8kg

標準添付品

品　名	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
防護カバー	HACH4223	LZT048
AC電源コード（100V用）	HACH0376	1801000
取扱説明書（和文）（防護カバー取付用説明書を含む）	HACH8011	—
取扱説明書（英文）	—	DOC022.53.00619
防護カバー取付用説明書（英文）	—	DOC272.98.00611
検査成績書（英文）	—	—

アクセサリ

品　名	TOADKKコード	HACHプロダクト番号
チューブ径変換アダプタ16㎜⇒13㎜（5個）	HACH2744	2895805
チューブ径変換アダプタ20㎜⇒16㎜（1個）	HACH2745	HHA155

HACH（ハック）日本総代理店

TOADKK

東亜ディーケーケー株式会社

本社　169-8648東京都新宿区高田馬場1-29-10　☎03-3202-0211

HACH営業部 ☎03-3202-0235

東京第1営業部　営業1課 ☎03-3202-0226　営業4課 ☎03-3202-0223
東京第2営業部　営業2課 ☎03-3202-0221　営業3課 ☎03-3202-0228
大阪支社　営業1課 ☎06-6312-5060　営業2課 ☎06-6312-5080
札幌営業所 ☎011-726-9859　静岡営業所 ☎054-236-0106　山口営業所 ☎0834-27-2707
仙台営業所 ☎022-723-5734　名古屋営業所 ☎052-324-6335　四国営業所 ☎087-831-3450
千葉営業所 ☎0436-23-7531　岡山営業所 ☎086-423-5181　九州営業所 ☎093-551-2727
神奈川営業所 ☎045-222-1361　広島営業所 ☎082-297-7370　長崎事務所 ☎095-865-0921

上記については変更されている場合がありますので、ホームページの最新情報をご確認のうえご連絡ください。

ホームページ　http://www.toadkk.co.jp/
ハック製品専用ホームページ　http://hachtoadkk.com

ご使用上の注意

本カタログ製品は、取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

取扱店

●本カタログに記載された内容は、ご了承なしに変更させていただくことがあります。
●発行日　2015-12-01